

Klimatyzator kasetonowy

Tenji T120X

- SCOP 4,00
- 20°C
- 5 LAT GWARANCJI
- PZH ATEST



Optionalny, czarny panel sterowniczy

1:1
SINGLE



Cechy Urządzenia



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WiFi



Czujnik wilgotności



Port SMART sterownika przewodowego



Ukryty wyświetlacz temperatury SMART



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy⁽¹⁾



Tryb SMART Follow



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Pamięć ustawienia żaluzji



Kompensacja temperatury



Sygnalizacja wycieku freonu



Funkcja uruchomienia awaryjnego



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Funkcja snu



Wbudowana pompka skroplin



Świeże powietrze



Wyjście zdalne wł./wył.



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik centralny



Nawiew powietrza 360°



Indywidualne sterowanie żaluzjami



Dodatkowy nawiew powietrza



Synchro - praca symultaniczna

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Specyfikacja techniczna

Model				Tenji 12,1 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	12130 (4153-13054)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	4200 (980-4650)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	18,3 (4,3-20,2)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	13481 (3371-14947)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	3755 (987-4382)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	16,3 (4,3-19)	
Obciążenie chłodnicze			kW	12,1	
SEER			W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	700	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	9,5	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	3275	
Osuszanie			l/h	4,2	
Maksymalne zużycie energii			W	5000	
Maksymalny prąd pracy			A	22	
Jednostka wewnętrzna				T120Xi	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N	obr/min	712 / 648 / 584 / 510		
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N	m³/h	1900 / 1750 / 1600 / 1420		
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N	dB(A)	51 / 48 / 46 / 38		
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	65		
Pobór mocy		W	152		
Prąd pracy		A	0,66		
Wymiary netto	S × G × W	mm	830 × 830 × 287		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	910 × 910 × 330		
Waga netto / Waga brutto			kg	29,3 / 33,5	
Odpyły skroplin			mm	25	
Panel	Model		TSCX2p		
	Wymiary netto	S × G × W	mm	950 × 950 × 55	
	Wymiary brutto	S × G × W	mm	1035 × 1035 × 90	
	Waga netto / Waga brutto		kg	6 / 9	
Jednostka zewnętrzna				UO120Xo	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	950 / 850 / 750		
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	4500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	64	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	71	
Wymiary netto	S × G × W	mm	946 × 410 × 810		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1090 × 500 × 885		
Waga netto / Waga brutto			kg	71,0 / 75,0	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg	2,8		
		TCO ₂ eq	1,89		
Ilość (pow. 5mb)		g/mb	24		
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")		
Maksymalna długość instalacji			m	75	
Maksymalna różnica poziomów			m	30	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C25	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm ²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm ²	4 × 1	
Rozstaw mocowań (S × G)			(mm)	673 × 403	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15-50 / -20-24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI					